

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

GEWALZTEN BLEIBLATT FÜR BAUARBEITEN

1. BESCHREIBUNG:

Gewalzten Bleiblatz bestimmt für Dächer, Eindeckrahmen, Konditionierungen, Bekleidungen, vorgeformte Platten, Basisabdichtung Wand, Strahlung und Röntgen-Isolierung, und ähnliche Bauarbeiten, nach der Norm EN12588:2007.

2. CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:

Element	Garantiert %
Cu	0,03 – 0,06
Sb	Max 0,005
Bi	Max 0,100
Ag	Max 0,005
Sn	Max 0,05
Zn	Max 0,001
Andere Verunreinigungen	Max 0,005
Pb	Rest

3. STANDARD PRÄSENTATION:

Coils in verschiedenen Dicken, Breiten und Längen.

Dicke: bis und einschließlich 6 mm \pm 5 %

Breite: von 100 mm bis und einschließlich 350 mm \pm 5 mm

Länge: nach Kundens Spezifikationen (zum Beispiel: Coils von 10 m, +50, -0 mm, oder andere Größen)

4. VERPACKUNG

Die Produkte werden auf Holzpaletten angeordnet und durch Gurte gesichert. Zusätzliche Sicherheitselemente sind auch verwendet, wie gewellten Kunststoffplatten. Die Paletten werden mit Strech-Folie verpackt. Die Paletten entsprechen mit ISPM 15.