

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

### PLOMO LAMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

#### 1. DESCRIPCIÓN:

Plomo laminado para techos, tapajuntas, acondicionamientos, revestimientos, paneles preformados, impermeabilización de la base de paredes, aislamiento de radiación y de rayos X, y trabajos de construcción similares, de acuerdo a la norma EN12588:2007.

#### 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Elemento	% Garantizado
Cu	0,03 – 0,06
Sb	Max 0,005
Bi	Max 0,100
Ag	Max 0,005
Sn	Max 0,05
Zn	Max 0,001
Otras impurezas	Max 0,005
Pb	Resto

### **3. PRESENTACIÓN ESTÁNDAR:**

Bobinas en diversos espesores, anchos y largos.

Espesor: hasta e inclusive 6 mm  $\pm$  5 %

Ancho: Desde 100 mm hasta e inclusive 350 mm  $\pm$  5 mm

Largo: de acuerdo a las especificaciones del cliente (ejemplo: bobinas de 10 m, +50, -0 mm, u otros tamaños)

### **4. EMBALAJE:**

Los productos están acondicionados en paletas de madera y asegurados con zunchos. También se utilizan elementos de seguridad adicionales, tales como láminas de plástico corrugado. Las paletas están envueltas en stretch film. Las paletas cumplen con la norma NIMF 15.