

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

PLOMB LAMINÉ POUR LA CONSTRUCTION

1. DESCRIPTION:

Plomb laminé pour la toiture, les solins, conditionnements, revêtements, panneaux préformés, accessoires d'étanchéité, l'isolation de radiation et blindage d'installations médicales de radiographie (rayons x), et pour des travaux de construction similaires, d'après la norme EN 12588 :2007.

2. COMPOSITION CHIMIQUE:

Elément	% Garanti
Cu	0,03 – 0,06
Sb	Max 0,005
Bi	Max 0,100
Ag	Max 0,005
Sn	Max 0,05
Zn	Max 0,001
D'autres impuretés	Max 0,005
Pb	Reste

3. PRÉSENTATION STANDARD :

Bobines en diverses épaisseurs, largeurs et longueurs

Épaisseur: jusqu'à et inclus 6mm \pm 5%

Largeur : De 100mm jusqu'à et inclus 350mm \pm 5mm

Longueur : D'après aux spécifications du client (Exemple : des bobines de 10m, +50, -0mm, ou d'autres dimensions)

4. EMBALLAGE:

Les produits sont conditionnés sur des palettes en bois et fixés par des bandes. Des éléments supplémentaires de sécurité sont également utilisés, tels que des feuilles en plastique ondulée. Les palettes sont enveloppées avec stretch film. Nos palettes en bois suivent la norme ISPM N° 15.